

KÄYTTÖKOHTEET:

- ✓ *S1- ja S2-luokan väestönsuojissa*
sekä kalliosuojissa



Temetin KH-3 kuivakäymäläkomero:

Kuivakäymäläkomeroa käytetään S1- ja S2-luokan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa, missä se sijoitetaan väestönsuojan sisäpuolelle käymälätilojen ilmanvaihtoa varten asennettujen ylipaineventtiilien tai poistoilmankanavien kohdalle.

Väestönsuojissa tulee olla käymälä jokaista varsinaisen suojatilan alkavaa 20 m² kohti. Kuivakäymäläkomeroon sijoitetaan kuivakäymälän kaluste.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Täyttää sisäministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset
- Varastokokoina 2- ja 3-ryhmät
- Ryhmät voidaan asentaa vierekkäin, jolloin saadaan suurempia ryhmäkokoja
- Valmistettu PVC-kankaasta, joka on vaikeasti syttyvä.

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt varavesisäiliölle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin C295/04.